



LMA-212 jest profesjonalnym aktywnym monitorem odsłuchowym przeznaczonym do pracy ciągłej o kącie odsłuchu 35 lub 55 stopni. Wykonany jest na bazie 12 calowego głośnika i 1 calowego drivera. Wbudowany na prawym boku urządzenia panel sterujący dysponuje mocą 200W/4Ohm. Korekcja barwy jest dwupunktowa. Nad ograniczeniem dynamiki czuwa- limiter. Gniazdo typu speakon służy do podłączania zewnętrznej kolumny pasywnej. Solidna i przemyślana konstrukcja mechaniczna oraz zastosowane najwyższej jakości podzespoły gwarantują wysokie parametry techniczne i pewne działanie urządzenia. Do współpracy z monitorami aktywnymi przewidziane są kolumny pasywne o stosownych parametrach i wymiarach.

- Pasmo przenoszenia: 25Hz - 20 000Hz
- Czułość wejścia: 1 V RMS/11 kOhm

- Max poziom napięcia wejściowego: 6V RMS
- Korekcja Barwy: Bass 100 Hz -10dB,+3dB, Treble 15 kHz +/- 10dB
- Korekcja dynamiki: Limiter
- Power output RMS 4Ohm: 200W
- Frequency response: 20Hz - 20 000Hz +/- 3dB
- Slew rate: 10V/uSec
- Total harmonic distortion (THD): 0,01% 20Hz - 20kHz
- Input impedance: 33kOhm
- DC offset voltage: <10mV
- Max. Intensify: 26dB
- Input Sensitivity: 600mV RMS
- Zabezpieczenia: termiczne 135" C, przed zwarcie na wyjściu, przed wzbudzeniem pow.20kHz, przed stałą składową na wyjściach głośnikowych
- Głośnik nisko-sredniotonowy: 12 cali, moc 200W, efektywność 99dB 1W/1m
- Driver: 1 cal
- Pasmo przenoszenia: do 20 kHz
- Wymiary zewnętrzne: 440 x 500 x 450
- Waga całkowita: 18 kg
- Kat odsłuchu: 45"