

## CUBE-80XL Wzmacniacz Gitarowy



### Specyfikacja

- Szacowana Moc Wyjściowa 80 W
- Nominalny Poziom Wejściowy -10 dBu/1 MΩ, AUX IN: -10 dBu
- Głośnik 30 cm (12 cali)
- Sterowanie POWER Przełącznik, CH SELECT Przełącznik, TUNER Przełącznik [JC CLEAN Channel] BRIGHT Przełącznik, VOLUME Gałka [LEAD Channel] TYPE Przełącznik (ACOUSTIC SIM, BLACK PANEL, DLX COMBO, BRIT COMBO, TWEED, CLASSIC STACK, METAL STACK, R-FIER STACK, EXTREME, DYNA AMP) GAIN Gałka, VOLUME Gałka [SOLO] ON/OFF, MEMORY Przełącznik, VOLUME Gałka [EQUALIZER] BASS Gałka, MIDDLE Gałka, TREBLE Gałka [PRESENCE] PRESENCE Gałka [EFX] EFX Gałka (CHORUS, FLANGER, PHASER, TREMOLO, HEAVY OCTAVE) [DELAY/LOOPER] REC/PLAY/DUB Przełącznik, TAP/STOP Przełącznik, DELAY/LOOPER Gałka (DELAY, LOOPER) [REVERB] REVERB Gałka (SPRING, PLATE) [FOOT SW] FOOT SW TYPE Przełącznik (FS-5L, FS-5U)
- Wskaźniki JC CLEAN Channel, LEAD Channel, TUNER, SOLO, EFX, DELAY/LOOPER, REC/PLAY/DUB, REVERB
- Złącza INPUT Jack (1/4-cala phone type), AUX IN Jack (Stereo miniature phone type), LINE OUT Jack (1/4- cala phone type), RECORDING OUT/PHONES Jack (Stereo 1/4-cala phone type), EXT SPEAKER Jack (1/4- cala phone type)\*, FOOT SW Jack (TIP: CH SELECT, RING:SOLO) (1/4- cala TRS phone type), FOOT SW Jack (TIP:EFX, RING:REVERB) (1/4- cala TRS phone type), FOOT SW Jack

(TIP:DELAY/REC/PLAY/DUB, RING:TAP/STOP) (1/4- cala TRS phone type) \*Przy podłączeniu do zewnętrznego głośnika, należy zadbać aby miał następującą specyfikację: Impedancja: 8  $\Omega$  lub mniej, Dozwolona moc wejściowa 80 W lub więcej

■ **Pobór mocy** 75 W

■ **Wymiary** 440 x 265 x 440 mm

■ **Waga** 16 kg

■ **Akcesoria** Owner's Manual

■ **Opcje** Przełącznik nożny (BOSS FS-5L, FS-5U, FS-6)

\* 0 dBu = 0.775 Vrms